ELK-PFM-XXXID | 전문가용 데스크 탑 트랙볼 마우스

특징

▶운영 체제에서 기본 드라이버를 사용함으로 드라이버 설치는 필요 없습니다.
▶ABS 플라스틱 섀시
▶정밀 주조 페놀 수지 볼
▶스테인리스 스틸 샤프트 및 베어링
▶정밀 포인팅 모드와 속도 모드 변경 및 이중 속도 선택용 토글 키
▶사무실 캐드용
▶인터페이스에 따라 5 또는 8 피트 케이블 기본 제공
▶오른손/왼손, 더블 클릭, 클릭 및 드래그 작업 기능 선택 가능
▶전통적인 마우스 보다 60% 피로 감소

개요

전문가용 트랙볼은 품질이 좋은 부품을 사용하여 오랫동안 작업을 할 수 있도록 제작한 제품입니다. 스테인리스 스틸 샤프트, 베어링 및 열가소성 새시는 내구성이 뛰어납니다. 반복적인 작업으로 인한 스트레스를 줄이기 위한 손목과 팔꿈치에 의해 발생하는 (RSI) 증후군을 줄일 수 있도록 설계되었습니다.

기능 및 구성

기능

- 입력 스위치 4
- 버튼 4
- 스크롤 토글
- 속도 토글
- 인터페이스 USB, PS/2 마우스 포트, 9-핀 시리얼 및 SUN
- 케이블 길이 2.4 미터
- 호환성: 윈도우즈 98, 2000, 2003, XP, 7, 리눅스(USB 모델), MacOS 버전 8 및 이상

※ 용어 설명: Toggle(토글)이란 하나의 설정 값으로부터 다른 값으로 전환하는 것입니다. 토글이라는 용어는 오직 두 가지 상태밖에는 없는 상황에서, 스위치를 한번 누르면 한 값이 되고, 다시 한번 누르면 다른 값으로 변하는 것을 의미합니다.

기구적 사양

- 치수 201.5mm(길이) x 106.7mm(폭) x 58.5mm(높이)
- 무게 496 그램
- 바디 소재 ABS 플라스틱
- 볼 소재 주조형 페놀 수지
- 볼 강도 Rockwell H85
- 볼 부하 25 lbs (11.3 Kilograms)
- 핸드 패드 3.5인치 x 2.5인치, 유연한 PVC

응용 분야

• 선박용 • 정부 및 군용 • 자동차 • 항공 • 에너지 및 생산 공장 • 통신 및 콜 센터 등

규정 준수

• RoHS, FCC Part 15 및 EU DoC

환경 조건

- 작동 온도: -25°C ~ 65°C(최소)
- 비-작동 온도: -25°C ~ 85°C(최소)
- 습도: 45% ~ 85%(5°C ~ 35°C)

주문 정보

ELK-PFM-B5XUSB	전문가용 데스크 탑 트랙 볼 마우스(USB 인터페이스)
ELK-PFM-B5XXMP	전문가용 데스크 탑 트랙 볼 마우스(PS/2, 마우스 포트)
ELK-PFM-B5XX9P	전문가용 데스크 탑 트랙 볼 마우스(9-핀 시리얼)
ELK-PFM-BSUNMD	전문가용 데스크 탑 트랙 볼 마우스(SUN 인터페이스)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ASAN ST
www.asanst.com

서울특별시 영등포구 양평동3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록상표입니다.