

ELK-450U | USB 디지털 I/O

USB to 16 Form C Relay Outputs



제품 특징

- 16 SPDT 폼 C 릴레이
- 탈착식 나사 단자로 현장 배선 간소화
- 터미널 블록 또는 모듈형 커넥터를 통한 입력 전원
- 금속 엄지 나사를 통해 USB 케이블과 안전하게 연결할 수 있는 잠금 USB 포트
- DIN 레일 또는 테이블 마운트
- 약 1.828m USB A형 to USB B형 장치 케이블 포함
- 전용 소프트웨어는 Microsoft Windows 및 Linux 운영 체제 지원

개요

ELK-450U는 컴퓨터의 USB 포트에서 쉽게 제어할 수 있는 16개의 SPDT Form C 릴레이를 제공합니다. 각 릴레이 출력은 최대 60VDC @ 2A 스위칭에 정격입니다. 출력은 각각 공통을 공유하는 4비트 세그먼트로 그룹화되어 있어 배선이 간편합니다. ELK-450U는 9-30VDC 소스에서 전원을 공급받거나 다양한 전원 공급 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

산업 표준 Modbus RTU 프로토콜을 사용하여 ELK-450U와 통신하거나 애플리케이션 프로그램에서 전용 API 소프트웨어 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 드라이버 및 유틸리티를 사용하면 Microsoft Windows 및 Linux 운영 체제를 사용하여 쉽게 설치하고 작동할 수 있습니다.

ELK-450U에는 표준 USB 케이블과 완벽하게 호환되는 전용 잠금 USB 포트가 통합되어 있습니다. 기본 제공되는 USB 케이블과 함께 USB 타입 B 커넥터를 사용하면 금속 엄지 나사가 장치에 안전하게 연결되고 실수로 케이블이 분리되는 것을 방지할 수 있습니다.

사양

• RoHS 준수	예
• 전력 요구 사항	9-30 VDC @ 4.0W
• 포트 수	16
• 입력/출력 개수	16 출력
• 작동 온도	0°C ~ 70°C
• 호스트 인터페이스	USB
• 습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축식
• Contact Bounce Time (접점 바운스 시간)	최대 7ms
• 치수 (인치)	7.5 (길이) x 5.1 (너비) x 1.3 (높이)
• 디지털 I/O	폼 C 릴레이 출력
• 접점 전압	최대 60VDC / 최대 50VAC
• Contact Release Time (접점 해제 시간)	최대 1ms
• Contact Operate Time (접점 동작 시간)	최대 2ms
• 접점 전류	최대 2A
• USB 사양	1.1 준수, 2.0 호환
• 보관 온도	-50°C ~ 105°C

주문 정보

USB 디지털 I/O

- ELK-450U USB to 16 Form C Relay Outputs

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02-2164-9933 | Email: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.