

ELK-F1-2Serial | 임베디드 컴퓨터 F1 시리즈

인텔 아톰 x6413E (Elkhart Lake)



요약

- 충격, 진동, 극한의 온도에서 견디는 솔리드 스테이트 설계 및 열 관리
- DIN 레일 또는 VESA 마운팅 지원
- 0°~60°C의 작동 온도 범위에서 조용한 팬리스 작동

개요

팬이 없는 ELK-F1 시리즈 산업용 임베디드 컴퓨터

유연성, 무한한 확장성, 임베디드, 확장 가능한 I/O 등 다양한 기능을 제공합니다. 인텔 산업용 프로세서로 구동되며 RS-232/422/485 시리얼 포트, RS-232 시리얼 포트, USB 3.1 포트, 기가비트 이더넷 포트, DP++ 포트, VGA 포트가 기본 시스템으로 제공되며 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 유연하고 구성 가능한 I/O 옵션이 있습니다. 팬이 없는 디자인의 ELK-F1 시리즈는 0°~60°C의 작동 온도 범위를 제공합니다.

인텔 프로세서로 제어 및 자동화를 위한 설계

쿼드 코어 인텔 아톰 x6413E로 구동되는 ELK-F1 시리즈 팬리스 산업용 임베디드 컴퓨터는 전력, 연결성 및 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 덕분에 산업 자동화, 제어, POS, 테스트 및 측정, 의료 및 보안 애플리케이션에 이상적인 컨트롤러입니다. 인텔의 최신 산업용 프로세서가 탑재되었으며 Windows 11, Windows 10 IoT 2021 LTSC 및 Ubuntu Linux를 지원합니다.

팬이 없는 디자인 및 탁월한 안정성

ELK-F1 시리즈의 산업용 임베디드 컴퓨터는 DIN 레일 또는 VESA 마운팅을 지원하여 기존 프레임워크에 쉽게 설치할 수 있고 새로운 시스템 통합에도 적합하도록 설계되었습니다. 수명을 연장하고 안정성을 높이며 팬 없이 조용하게 작동하는 솔리드 스테이트 설계가 특징입니다. 분석 및 통계적 성능 모델링을 통해 신중하게 설계된 허용 오차를 갖춘 견고한 외관을 갖춘 ELK-F1 시리즈는 열 특성에 최적화되어 0°~60°C의 작동 온도 범위를 지원합니다.

개요 (계속)

유연한 I/O 구성 가능성

I/O 엔지니어링 분야의 리더가 설계한 유연한 연결성을 갖춘 ELK-F1 시리즈 팬리스 산업용 임베디드 컴퓨터는 산업용 프로세싱과 애플리케이션별 I/O를 결합하여 요구 사항을 충족합니다. 표준 I/O에는 1개의 RS-232/422/485 시리얼 포트, 1개의 RS-232 시리얼 포트, 2개의 USB 3.1 2세대 포트, 2개의 GbE 포트, 1개의 DP++ 포트, 1개의 VGA 포트가 포함됩니다. ELK-F1 시리즈 컴퓨터는 다양한 USB to Serial, USB to 디지털 및 아날로그 기반 제어 시스템을 위한 I/O 구성을 제공합니다.

사양

• 시리즈	ELK-F1 시리즈
• CPU 타입	인텔 아톰
• CPU	인텔 아톰 x6413E (Elkhart Lake)
• BIOS	AMI SPI 256Mbit
• RAM (최대)	16GB DDR4-3200 SODIMM
• 비디오 (최대)	4096 x 2304 @60Hz (on DP++)
• 네트워킹	듀얼 기가비트 이더넷(Dual Gigabit Ethernet)
• USB 3.0 포트	USB 3.1 2세대 포트 (2개)
• 시리얼 포트	1개의 RS-232/422/485, 1개의 RS-232 USB to 2-포트 RS-232/422/485 모델 - 2개의 DE9 포트 (소프트웨어 선택 가능 인터페이스)
• 디스플레이 지원	1개의 DP++ 그리고 1개의 VGA
• 오디오	마이크 입력 / 라인 출력 (Mic In / Line Out)
• 치수	10.5인치 (길이) x 5.324인치 (폭) x 3.145인치 (높이)
• 요구 전원	9-36V DC
• 작동 온도	0°C ~ + 60°C
• 보관 온도	-40°C ~ + 85°C
• 확장 온도	문의 요망
• 습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

주문 정보

임베디드 산업용 컴퓨터 본체

- **ELK-F1-2Serial** 임베디드 산업용 컴퓨터 ELK-F1 시리즈 본체

구성 옵션 1: 메모리 (택 1)

- ① 8GB DDR4 RAM
- ② 16GB DDR4 RAM

주문 정보 (계속)

구성 옵션 2: 솔리드 스테이트 저장공간 (택 1)

- ① 128GB mSATA 솔리드 스테이트 디스크 (107272)
- ② 256GB mSATA 솔리드 스테이트 디스크 (107292)
- ③ 512GB mSATA 솔리드 스테이트 디스크 (107282)
- ④ 1TB mSATA 솔리드 스테이트 디스크 (107283)

구성 옵션 3: OS (택 1)

- ① 마이크로소프트 윈도우10 IOT ENT 2021 LTSC (106504)
- ② 마이크로소프트 윈도우11 IOT ENT (107266)
- ③ 리눅스 우분투 22.04 혹은 이후 버전

구성 옵션 4: 마운팅 하드웨어 (택 1)

- ① 러기드 DIN 레일 브래킷 (DR107)
- ② VESA 마운팅 브래킷 (KT144)

구성 옵션 5: 파워 서플라이 (택 1)

- ① 100-240 VAC to 24VDC @ 2.7A (65W) 데스크탑 파워 서플라이 w/ US 파워 코드 (TR152-US)
- ② 90-264 VAC to 24VDC @ 3.2A (76.8W) DIN 레일 파워 서플라이 (TR177)

기타 액세서리 (추가 옵션)

- **TR152** 100-240 VAC to 24 VDC @ 2.7A (65W) 데스크탑 파워 서플라이 w/ Tinned Leads (파워코드 선택)
- **CA246** CAT5 Patch Cable; 파란색 색상 (약 2.13 미터)
- **104818** DVI-D Male to DP포트 Male 액티브 비디오 컨버터 케이블 (약 1.5 미터)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02-2164-9933 | Email: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.