

ELK-4803 | 8포트 이더넷 시리얼 서버

RS-232, RS-422, RS-485 (이더넷 to 시리얼)



요약

- 이더넷 10/100BaseT (자동 감지)
- 호스트 머신에 가상 COM 포트로 나타남
- 최대 230.4Kbps의 데이터 속도
- 사용자 지정 전송 속도 및 9비트 프로토콜 지원
- 전체 모뎀 제어 신호가 구현된 DB9M 커넥터 8개 제공
- 각 포트는 RS-232, RS-422, RS-485에 맞게 개별 구성 가능

개요

ELK-4803 이더넷 시리얼 서버는 RS-232, RS-422 또는 RS-485 시리얼 장치를 이더넷 네트워크에 연결하는 가장 쉬운 방법입니다. 업계 표준 RFC 2217 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 가장 광범위한 애플리케이션 및 장치와의 호환성을 극대화합니다.

전용 소프트웨어 드라이버와 유ти리티는 Microsoft Windows 운영 체제를 사용하여 쉽게 설치하고 작동할 수 있습니다. 소프트웨어 설치 후 ELK-4803의 시리얼 포트는 호스트 머신에 가상 COM 포트로 나타납니다. 표준 시리얼 작동 호출은 ELK-4803으로 디렉션되어 기존 시리얼 장치와의 호환성을 보장하고 기존 소프트웨어와의 역호환성을 지원합니다. 시리얼 터널링도 지원되므로 두 개의 기본 시리얼 디바이스가 네트워크를 통해 통신할 수 있습니다. 또는 원시 데이터 소켓 모드가 지원되므로 드라이버가 필요하지 않습니다. 각 포트는 RS-232, RS-422 또는 RS-485로 개별적으로 구성할 수 있습니다.

사양

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| • 치수 | 8.6인치 (세로) x 6.1인치 (가로) x 2인치 (높이) |
| • 전기적 인터페이스 | RS-232, RS-422, RS-485 |
| • 호스트 인터페이스 | 이더넷 (Ethernet) |
| • 데이터 전송 거리(최대) | 4000피트 |
| • 데이터 전송 속도(최대) | 230.4K bps |
| • 시리얼 커넥터 | DB9M |
| • 포트 수 | 8개 |
| • 전력 요구사항 | +5V @ 1A |
| • 습도 범위 | 10 - 90% 상대 습도, 비-응축 |
| • 작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
| • 보관 온도 | -50°C ~ 105°C |

주요 특징

- 이더넷 10/100BaseT(자동 감지)
- 호스트 머신에 가상 COM 포트로 나타남
- 각 포트는 RS-232, RS-422, RS-485에 맞게 개별 구성 가능
- 자동 RS-485 활성화/비활성화
- 최대 230.4Kbps의 데이터 속도
- 사용자 지정 전송 속도 및 9비트 프로토콜 지원
- 전체 모뎀 제어 신호가 구현된 DB9M 커넥터 8개 제공
- 핫스왑 가능
- 내장된 워치독/리셋 회로가 예기치 않은 오류 상태에서 컨버터를 자동으로 복구합니다.
- DIN 레일 마운팅 옵션 (DR103)
- 5VDC @ 2.4A를 출력하는 120V AC 어댑터 포함 (TR101)
- 7' 이더넷 패치 케이블 (CA246) 및 7' 이더넷 크로스오버 케이블 (CA251) 포함
- 전용 소프트웨어는 마이크로소프트 윈도우 및 리눅스 운영체제를 지원합니다.

주문 정보

이더넷 시리얼 서버

- **ELK-4803** 8포트 이더넷 시리얼 서버 (RS-232/422/485 이더넷 to 시리얼)

기타 액세서리 - 추가 옵션

- **RJ9S8** DB9 Female to RJ45 모듈러 어댑터
- **CA127** DB9 Female to DB9 Male 확장 케이블 (72인치)
- **CA176** DB9 Female (RS-422) to DB25 Male (RS-530) 케이블 (10인치)
- **CA177** DB9 Female to DB25 Male 스탠다드 RS-232 모뎀 케이블 (72인치)
- **CA246** CAT5 Patch Cable; 파란색 색상 (약 2.13 미터)
- **CA247** RJ45 이더넷 CAT5 패치 케이블 확장 케이블; 파란색 색상 (약 3.048 미터)
- **CA251** CAT5 크로스오버 케이블; 노란색 색상 (약 2.13미터)
- **TB05** 터미널 블록 - DB9 Female to 9 스크류 터미널
- **TB06** 터미널 블록 - 듀얼 DB9 Female to 18 스크류 터미널
- **TB34** 터미널 블록 키트 - DB9 Female to 5 스크류 터미널 (RS-422/485)
- **KT105** 터미널 블록 키트: TB05 + CA127
- **KT106** 터미널 블록 키트: TB06 + 2개의 CA127 케이블
- **DB103** DB9 Female (RS-422) to DB9 Female (Opto 22 Optomux) 컨버터

기타 액세서리 - 추가 옵션

- DR103 DIN 레일 마운팅 클립
- RK-CLAMP 19인치 랙 트레이 클램프
- RK2U 2U 19인치 랙 트레이

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02-2164-9933 | Email: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.