

TS2 | 10/100 이더넷 (Ethernet)

RS232, RJ45



요약

- 2개의 시리얼 포트
- 10/100 이더넷 (Ethernet)
- 소프트웨어 선택 가능한 RS232 시리얼 포트 인터페이스

* 1포트의 RJ45, DB9M, DB25F, DB25 커넥터는 디바이스 서버의 DS1 제품에서 확인 가능합니다.

특징

시리얼 포트 액세스

- 텔넷 및 리버스 텔넷을 사용하여 직접 연결
- 멀티호스트 액세스를 통해 여러 호스트/서버가 시리얼 포트를 공유할 수 있습니다

접근성

- In-band (이더넷) 및 Out of Band (다이얼업 모뎀) 지원
- IPV6 및 IPV4 주소 설정 지원

가용성

- 기본/백업 호스트 기능으로 대체 호스트에 자동 연결 가능

보안

- 로컬 데이터베이스 사용자 아이디/비밀번호
- 사용하지 않는 daemons (데몬) 비활성화

***Daemon(데몬):** 컴퓨터 시스템의 운영에 관련된 작업을 background 상태로 동작하면서 실행하는 프로그램

특징 (계속)

터미널 서버

- 텔넷
- 자동 세션 로그인
- MOTD - 오늘의 메시지

시리얼 머신에서 이더넷으로

- 이더넷을 통한 원시 시리얼 데이터 터널링
- TCP/IP, UDP를 통한 원시적인 시리얼 데이터
- 패킷화된 데이터의 시리얼 데이터 제어
- 여러 호스트/서버와 시리얼 포트 공유
- 가상 모뎀으로 모뎀 연결 시뮬레이션 - AT 전화 번호로 IP 주소 할당
- Windows, Vista, Linux, Solaris, SCO 및 HP UX에 시리얼 기반 애플리케이션용 전용 com/tty 리디렉터
- 이더넷에서 가장 확실한 시리얼 연결을 제공하여 시리얼 프로토콜 무결성을 보장하는 전용 패킷 기술
- 시리얼 데이터 및 RS232 제어 신호 전송을 위한 RFC 2217 표준 지원
- 사용자 정의 가능 또는 고정 시리얼 전송 속도
- 플러그인을 통해 고객 또는 당사가 제공하는 특수 애플리케이션용 플러그인을 사용할 수 있음
- 소프트웨어 개발 키트(SDK) 사용 가능
- ModBus, DNP3 및 IEC-870-5-101과 같은 산업용 프로토콜의 시리얼 캡슐화
- ModBus TCP 게이트웨이를 통해 시리얼 Modbus ASCII/RTU 장치를 ModBus TCP에 연결할 수 있습니다.
- 데이터 로깅은 활성 TCP 세션이 없을 때 수신된 시리얼 데이터를 저장하고 세션이 다시 설정되면 네트워크 피어로 전달 - 포트당 4K 바이트 순환

콘솔 관리

- Sun/Oracle 솔라리스 브레이크 세이프
- 리버스 텔넷

OA&M(조작, 관리 및 운영)

- SNMP V3 - 읽기 및 쓰기, MIB
- 시스템 로그
- 장치 관리자 - 대규모 배포를 위한 Windows 기반 유틸리티
- 구성 가능한 기본 설정
- 설치 마법사
- 공장 기본값 설정

프로토콜 (Protocols)

- IPv6, IPv4, TCP/IP, ARP, RARP, UDP, UDP Multicast, ICMP, BOOTP, DHCP, TFTP, Telnet, raw, reverse Telnet, WINS, HTTP, SNMPV3, RFC2217

하드웨어 사양

CPU

- 프로세서 MPC852T, 66 Mhz, 87 MIPS

메모리

- RAM 16 MB
- 플래시 4 MB

인터페이스 포트

- 시리얼 포트 개수 2개
- 시리얼 포트 인터페이스 RS-232 on RJ45 - (10핀)
- Sun / Solaris Sun/Oracle '솔라리스' 세이프 - 전원 주기 동안 중단 신호가 전송되지 않아 서버 재부팅이나 다운타임으로 인한 비용 발생이 없음
- 시리얼 포트 속도 50bps ~ 230Kbps 지원 (사용자 지정 가능)
- 데이터 비트
 - 5,6,7 또는 8비트 프로토콜 지원으로 구성 가능
 - 트루포트를 사용하여 9비트 시리얼 데이터를 투명하게 전달
- 패리티
 - Odd, Even, Mark, Space, 없음
 - *Parity: 자료의 비트열에 검사 비트를 하나 추가해 비트열 전체에 있는 1의 개수를 홀수/짝수 개가 되도록 유지해 오류를 검사
- 흐름 제어 하드웨어, 소프트웨어, 둘 다, 없음
- 시리얼 포트 보호 15Kv 정전기 방전 방지 (ESD)
- 로컬 콘솔 포트 시리얼 포트의 RS232
- 네트워크
 - 10Base-T / 100Base-TX ethernet RJ45
 - 소프트웨어 선택 가능 이더넷 속도 10/100 자동
 - 소프트웨어 선택 가능 Half/Full/Auto duplex
- 이더넷 격리 (Isolation) 1.5Kv 마그네틱 절연

전원

- 전원 공급 장치 120V AC(미국), 230V AC(국제) 벽면 전원 어댑터 포함
- 전원 공급 장치 옵션
 - 외부 전원 9-30v DC를 통한 전원 공급
 - 표준 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm 배럴 소켓을 통한 전원 공급 (4.8 와트)
- 공칭 입력 전압 12v DC / 24v DC
- 입력 전압 범위 9-30V DC

하드웨어 사양 (계속)

전원 (계속)

- | | |
|----------------------------|--------|
| • 시리얼을 통한 장치 전원 입력 | 1개의 포트 |
| • 일반적인 전력 소비량 @ 12V DC(와트) | 1.7 |

표시기

- | | |
|-------|--|
| • LED | - 전원/준비, 네트워크 링크, 네트워크 링크 활동
- 시리얼: 포트당 데이터 송수신 |
|-------|--|

환경 사양

- | | |
|----------------|--|
| • 발열량 (BTU/시간) | 5.8 |
| • MTBF (시간) | 299,680 시간 (MIL-HDBK-217-FN2 @ 30°C 기준 계산) |
| • 작동 온도 | 0°C ~ 55°C |
| • 보관 온도 | -40°C ~ 66°C |
| • 습도 | 보관과 작동 모두에서 5 ~ 95% (비응축) |
| • 케이스 | SECC 아연 도금 판금 (1mm) |
| • 인그레스 보호 등급 | IP40 |
| • 장착 | 벽면 또는 패널 장착, DIN 레일 장착 키트 옵션 |

중량 및 치수

- | | |
|----------------|-------------------|
| • 중량 | 0.23 kg |
| • 치수 (장착 탭 없이) | 90 x 64 x 22 (mm) |
| • 치수 (장착 탭 포함) | 90 x 89 x 24 (mm) |

규제 승인

- | | |
|-------------|--|
| • Emissions | - CFR47:2003, 1장, 파트 15 하위 파트 B,(미국) 클래스 A
- ICES-003, 4호, 2004년 2월 (캐나다)
- CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (클래스 A)
- EN55011 (CISPR11)
- EN61000-3-2 : 2010, 고조파 전류 방출 제한
- EN61000-3-3 : 2010, 전압 변동 및 플리커 제한 |
|-------------|--|


하드웨어 사양 (계속)

규제 승인 (계속)

<ul style="list-style-type: none"> • 내성 	<ul style="list-style-type: none"> - CISPR 24:2010/EN 55024:2010 - EN61000-4-2: 2009 정전기 방전 - EN61000-4-3: 2006/A2:2010: RF 전자기장 변조 - EN61000-4-4: 2004 고속 과도 전류 - EN61000-4-5: 2006 서지 - EN61000-4-6: 2009 RF 연속 전도성 - EN61000-4-8: 전력 주파수 자기장
<ul style="list-style-type: none"> • 안전 	<ul style="list-style-type: none"> - UL/EN/IEC 62368-1 - CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 - IEC 60950-1(개정 2판), am1 am2 및 EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 - CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 및 ANSI/UL 60950-1, 두 번째 버전
<ul style="list-style-type: none"> • 기타 	<ul style="list-style-type: none"> - Reach, RoHS 그리고 WEEE 준수 - ECCN - 5A991

시리얼 커넥터 핀아웃

TS2용 RJ45 시리얼 커넥터 핀아웃



핀아웃 10핀	핀아웃 8핀	방향	EIA-232
1	N/A	N/A	Power In (9-30V DC)
2	1	in	DCD
3	2	out	RTS
4	3	in	DSR
5	4	out	TxD
6	5	in	RxD
7	6	N/A	GND
8	7	in	CTS
9	8	out	DTR
10	N/A	N/A	사용되지 않음

(다음 페이지에서 주문 정보 계속)

주문 정보

이더넷 장비 - 디바이스 서버

- TS2
 - RJ45 커넥터 2개, RS232 인터페이스, 10/100 이더넷, 데스크탑/월마운트
 - IPv6, COM 포트 리디렉터, 15kv ESD
(UK, EU, AUS-호주, AC, 없음 중에서 파워 코드 옵션 택 1)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02-2164-9933 | Email: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.